



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 268-4193
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 201 10 10
HV + LR 50 Professional

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601061B00

Пе



Описание BOSCH GRL 500 HV + LR 50 Professional

Позиционирование

- Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

Потребительские преимущества

- Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.

Дополнительные преимущества

- Синхронная зарядка: литий-ионные аккумуляторы обоих устройств заряжаются вместе в кратчайшие сроки.
- Функция напоминания о калибровке: автоматически просигнализирует о необходимости калибровки.
- Функция наклона: точные значения угла наклона вводятся напрямую посредством клавиатуры LR 50 Professional.
- Line Control: строго перпендикулярная линия в вертикальном режиме с помощью кнопок со стрелками.
- Система предупреждения о наклоне: устраняет ошибки при нивелировании в случае вибраций или сотрясений.
- Режим ожидания: если инструмент находится в режиме ожидания, все настройки сохраняются, функция защиты от кражи и система предупреждения о наклоне остаются активными.
- Функция индикации относительной высоты: расстояние между лазерным лучом, находящемся на полосе приема, и центром приемника.
- Кнопка Centre Line: автоматически центрирует лазерный луч по центру приемника и определяет значение угла наклона.

Технические характеристики

Применения	Нивелировочные работы вне помещений
Технические характеристики	
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон с приемником	500 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	20 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,05 мм/м, по горизонтали ± 0,1 мм/м, по вертикали
Диапазон самонивелирования	± 5,7° (10 %)
Время нивелирования	15 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 56
Скорость вращения	600 об/мин
Диаметр луча	5 мм
Источники питания	4 x 7,4-V-Li-Ionen
Время работы, макс.	25 ч
Резьба штатива	2 x 5/8"
Вес, ок.	2,3 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	1 линии 360°

Характеристики BOSCH GRL 500 HV + LR 50 Professional

Технические характеристики BOSCH GRL 500 HV + LR 50 Professional	
Диапазон работы с приемником	500 м (диаметр)
Диапазон работы визуально	20 м (диаметр)

Точность построения	± 0,05 мм/м, по горизонтали
Диапазон выравнивания	± 5,7° (10 %)
Рабочая t°	-10 +50
Температура хранения	-20 – 70
Габариты мм	234x214x194
Вес кг	2,3
Защита от пыли и влаги	IP 56
Тип	ротационный
Скорости вращения	600 об/мин
Питание	4 x 7,4-V-Li-Ionen
Время работы щелочных батарей, ч	25

Комплектация BOSCH GRL 500 HV + LR 50 Professional

1.	Ротационный нивелир Bosch GRL 500 HV
2.	быстрозарядное устройство EU/UK
3.	кейс GRL 500 Professional
4.	держатель для LR 50 Professional
5.	защитный чехол для LR 50 Professional

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83