



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601015200

Ла:
то:



Описание BOSCH GTL 3

Лазерный уровень Bosch GTL 3 — это незаменимый инструмент для специалистов, занимающихся укладкой настенной и напольной плитки, ведь с его помощью точность, качество и производительность работ возрастает многократно.

Важной особенностью, отличающей лазер для укладки плитки Bosch GTL 3 является приподнятая конструкция лазерных лучей, благодаря чему вы сможете точно и быстро выполнить разметку даже на неровной поверхности или поверхности с препятствиями. Угловой лазерный нивелир Bosch GTL 3 проецирует три линии под углом 45° друг к другу. Таким образом достигается построение прямого угла с диагональной линией, обеспечивающей дополнительную точность установки. В месте пересечения трёх линий формируется стартовая точка отсчёта, от которой можно начинать работу.

Благодаря удобному управлению эффективная работа с прибором не требует опыта использования аналогичных устройств. Лазер для укладки плитки Bosch GTL 3 проецирует три лазерных линии, но при необходимости центральную можно отключить. Дальность видимости плоскостей достигает 10 метров и может быть увеличена вдвое с помощью лазерного отражателя. Построение плоскостей Bosch GTL 3 выполняет с точностью $\pm 0,2$ мм. Угловая точность между лазерной линией 45° и лазерной линией 90° составляет $\pm 0,4$ мм/м. Два луча, расположенные под углом 90° позволяют быстро и эффективно размечать и выкладывать прямоугольные формы, а вспомогательных луч под 45° представляет собой удобную направляющую, которая существенно облегчает диагональную разметку и правильную ориентировку прибора.

Традиционно приборы Bosch делятся с помощью цветовой маркировки на "зелёные" — бытовые, и "синие" — профессиональные. Согласно этой дифференциации угловой лазерный уровень Bosch GTL 3 относится к профессиональной серии приборов. Устройства Bosch этого класса имеют увеличенный ресурс работы и повышенную степень защиты от внешних неблагоприятных факторов. Это позволяет использовать их в самых суровых эксплуатационных условиях. Диапазон рабочих температур лазера лежит в пределах от -10°C до +50°C. В цену Bosch GTL 3 включена металлическая выравнивающая плита-основание, которая придаёт прибору дополнительную устойчивость на неровной поверхности. Встроенные в подставку устройства магниты позволяют также закреплять нивелир на любой металлической вертикальной поверхности. Благодаря этому вы можете прикрепить лазерный нивелир к стене, балке, перекрытию или любой другой поверхности.

Питание лазера Bosch GTL 3 осуществляется четырьмя стандартными батарейками типа AA, комплект которых гарантирует до 18 часов непрерывной работы в режиме проецирования двух линий, и до 12 часов в трёхлучевом режиме. Функция автоматического отключения прибора после 30 минут простоя позволяет экономить заряд батареи. При удержании кнопки включения более 3 секунд функция автоматического отключения деактивируется.

Купить лазерный нивелир Bosch GTL 3 — отличное решение для мастеров по укладке плитки или мозаики, а также для любого пользователя, затеявшего ремонт на кухне или в ванной.

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с отражающей пластиной	20 м
Дискретность отсчета горизонтального круга (диап. 0–90°)	$\pm 0,2$ мм/м
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	18 ч в 2-лучевом режиме
Вес, ок.	0,44 кг
Проекция	3 линии

Характеристики BOSCH GTL 3

Технические характеристики BOSCH GTL 3	
Лазерный диод, нм	635 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2
Проекция лазера	3 линии
Источник питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Время работы от батарей, ч	18 ч в 2-лучевом режиме
Вес, кг	0.44
Размеры Д x Ш x В мм	156x102x98
Рабочая t°С	-10 – 50
Пыле и влагозащита	IP 54

Комплектация BOSCH GTL 3

1.	Угловой лазерный уровень Bosch GTL 3
2.	лазерный отражатель
3.	4 батареи 1,5 В
4.	подставка для выверки углов
5.	чехол

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83