



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Универсальный крутящий вискозиметр для

измерения крахмала и муки

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 76 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В СУБНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Pa

Be

ОПИСАНИЕ

Brabender ViscoQuick — это компактный и надежный цифровой крутящий вискозиметр, работающий на 25 % быстрее, чем аналогичные устройства. Встроенный ПК, сенсорный экран и система контроля температуры (Пельтье) оптимизируют пространство и затраты. Скорость нагрева и охлаждения $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ в минуту обеспечивает короткое время измерения (например, желатинизация крахмала менее 10 минут). Программное обеспечение MetaBridge обеспечивает доступ и экспорт данных с любого прибора. ViscoQuick обеспечивает дозирование веществ в режиме реального времени и быстрое реологическое определение при температуре ниже $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. А его обширная база данных поддерживает широкий спектр приложений и обеспечивает удобный и автоматизированный интерфейс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон вязкости	от 30 сП/мПас до 50 0000 сП/мПас.
Скорость	от 0 мин-1 до 500 мин-1
Диапазон температур	от $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $110\text{ }^{\circ}\text{C}$
Скорость нагрева	до $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ / мин
Скорость охлаждения	до $15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ / мин
Объем образца	от 5 г до 15 г
Дистиллированная вода	от 100 mL до 115 mL
Сенсорный экран	10,4 дюйма (1024 × 768 пикселей), фиксированный
Размеры	430 x 640 x 350 мм (Ш x В x Г)
Вес	36 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83