



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Аппарат испытания диэлектриков

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ни  
со  
  
На  
ра:  
  
По  
изи  
  
Вь  
изи  
  
По  
ПК  
  
Из  
тег

### Описание БРИС АИСТ 50/70

Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков **АИСТ 50/70** предназначена для испытания электрооборудования, электрической прочности изоляции силовых кабельных линий и твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ и постоянного тока до 70 кВ.

Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков **АИСТ 50/70** поставляется в двух вариантах исполнения - переносная установка с пультом управления в сумке-чехле и комплект для установки в стационарную или передвижную электротехническую лабораторию высоковольтных испытаний с возможностью монтажа пульта управления в стандартную промышленную 19" стойку управления.

В связи с постоянным совершенствованием, технические характеристики, конструкция и внешний аппарата испытания диэлектриков **АИСТ 50/70** могут незначительно отличаться от фактически приобретенного изделия.

### Характеристики БРИС АИСТ 50/70

Параметр	Значения
Переменное испытательное напряжение	от 1 кВ до 50 кВ
Выпрямленное испытательное напряжение	от 2 кВ до 70 кВ
Максимальное значение тока нагрузки: - переменное напряжение - выпрямленное напряжение	0...50 мА AC 0...25 мА DC
Относительная погрешность всех измерений	не более 3%
Режим испытаний	ручной и автоматический (в автоматическом режиме настраиваются параметры предела высокого напряжения, скорости подъема испытательного напряжения, ток отсечки, время выдержки испытательного напряжения)
Возможность подключения к компьютеру и автоматического протоколирования результатов испытаний	есть (по просьбе заказчика)
Масса: - пульт - высоковольтный генератор	14 кг 41 кг
Габаритные размеры: - пульт - высоковольтный генератор	390 x 390 x 185 мм 460 x 360 x 750 мм

### Комплектация БРИС АИСТ 50/70

№	Наименование	Количество
1	Пульт управления	1
2	Блок высоковольтный	1
3	Кабель соединительный (пульт управления - блок высоковольтный)	1
4	Кабель сетевого питания	1
5	Провод заземления пульта управления	1
6	Провод заземления блока высоковольтного	1

