



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**D, II) Торговые электронные весы**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7208



## Описание CAS PR-15B (LCD,II)

Торговые весы серии CAS PR предназначены для взвешивания товара, его фасовки и расчёта его стоимости при заданной цене за килограмм. Наличие автономного питания позволяет использовать весы серии CAS PR для выездной торговли. Яркий светодиодный дисплей этих весов хорошо виден как на прямом солнечном свете, так и в условиях недостаточной освещённости.

Весы серии CAS PR - это удачное сочетание необходимых для торговых весов функций, надёжности, удобства в работе и невысокой цены. Весы серии CAS PR могут использоваться на предприятиях торговли, общественного питания, на складах в качестве торговых, фасовочных и контрольных весов.

Индекс в названии весов означает:

"B" - весы без стойки.

"P" - весы с дисплеем на стойке.

"LCD(II)" - весы имеют жидкокристаллический дисплей.

### Функциональные особенности торговых весов серии CAS PR

- Взвешивание и расчёт стоимости товара.
- Взвешивание и расчёт стоимости товара в таре с вычетом массы тары.
- Два диапазона взвешивания (небольшие порции товара взвешиваются с более высокой точностью).
- Двусторонний дисплей с индикацией массы, цены за килограмм и общей стоимости (со стороны продавца и со стороны покупателя).
- До 50 часов непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при использовании энергосберегающего режима).
- Функция энергосбережения: при простое в работе весы переходят в "спящий" режим.
- Двойная съёмная платформа (из нержавеющей стали и прочного пластика) для удобного ухода за весами.
- Пылевлагозащищённая плёночная клавиатура.

### Опции

1. Интерфейс RS-232 для серии CAS PR (LCD,II)
2. Интерфейс USB для серии CAS PR (LCD,II)

## Характеристики CAS PR-15B (LCD,II)

| Модель                                    | CAS PR-15B<br>CAS PR-15P   | CAS PR-15B(LCD,II)<br>CAS PR-15P(LCD,II)         | CAS PR-30B<br>CAS PR-30P   | CAS PR-30B(LCD,II)<br>CAS PR-30P(LCD,II)         |
|---|--|--|--|--|
| max, кг                                   | 6/15   |  | 15/30  |  |
| min, г                                    | 40   |  | 100  |  |
| Дискретность (в диапазоне взвешивания), г | 2 (0-6 кг)<br>5 (6-15 кг)  |  | 5 (0-15 кг)<br>10 (15-30 кг)                                     |  |
| Габаритные размеры, мм                    | без стойки:<br>335 × 396 × 103<br>со стойкой:<br>335 × 396 × 467 | без стойки:341x383x102<br>со стойкой:341x435x474 | без стойки:<br>335 × 396 × 103<br>со стойкой:<br>335 × 396 × 467 | без стойки:341x383x102<br>со стойкой:341x435x474 |
| Размеры платформы, мм                     | 320 × 210  | 330x235  | 320x210  | 330x235  |
| Масса, кг                                 | без стойки: 3,5<br>со стойкой: 3,8                               |  |  |  |
| Тип дисплея                               | светодиодный   | ЖК-дисплей с подсветкой                          | светодиодный   | ЖК-дисплей с подсветкой                          |
| Количество отображаемых разрядов дисплея  | 5 - индикаторы "Цена" и "Масса"<br>6 - индикатор "Стоимость"     |  |  |  |
| Источник питания                          | от встроенной перезаряжаемой батареи<br>и от сети 220 В, 50 Гц   |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °C           | от 0 до +40  |  |  |  |
| Производитель                             | CAS Corporation (Корея)  |  |  |  |

