



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

D, II) Торговые электронные весы

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7208



Описание CAS PR-30P (LCD,II)

Торговые весы серии CAS PR предназначены для взвешивания товара, его фасовки и расчёта его стоимости при заданной цене за килограмм. Наличие автономного питания позволяет использовать весы серии CAS PR для выездной торговли. Яркий светодиодный дисплей этих весов хорошо виден как на прямом солнечном свете, так и в условиях недостаточной освещённости.

Весы серии CAS PR - это удачное сочетание необходимых для торговых весов функций, надёжности, удобства в работе и невысокой цены. Весы серии CAS PR могут использоваться на предприятиях торговли, общественного питания, на складах в качестве торговых, фасовочных и контрольных весов.

Индекс в названии весов означает:

"B" - весы без стойки.

"P" - весы с дисплеем на стойке.

"LCD(II)" - весы имеют жидкокристаллический дисплей.

Функциональные особенности торговых весов серии CAS PR

- Взвешивание и расчёт стоимости товара.
- Взвешивание и расчёт стоимости товара в таре с вычетом массы тары.
- Два диапазона взвешивания (небольшие порции товара взвешиваются с более высокой точностью).
- Двусторонний дисплей с индикацией массы, цены за килограмм и общей стоимости (со стороны продавца и со стороны покупателя).
- До 50 часов непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора (при использовании энергосберегающего режима).
- Функция энергосбережения: при простое в работе весы переходят в "спящий" режим.
- Двойная съёмная платформа (из нержавеющей стали и прочного пластика) для удобного ухода за весами.
- Пылевлагозащищённая плёночная клавиатура.

Опции

1. Интерфейс RS-232 для серии CAS PR (LCD,II)
2. Интерфейс USB для серии CAS PR (LCD,II)

Характеристики CAS PR-30P (LCD,II)

Модель	CAS PR-15B CAS PR-15P	CAS PR-15B(LCD,II) CAS PR-15P(LCD,II)	CAS PR-30B CAS PR-30P	CAS PR-30B(LCD,II) CAS PR-30P(LCD,II)
max, кг	6/15		15/30	
min, г	40		100	
Дискретность (в диапазоне взвешивания), г	2 (0-6 кг) 5 (6-15 кг)		5 (0-15 кг) 10 (15-30 кг)	
Габаритные размеры, мм	без стойки: 335 × 396 × 103 со стойкой: 335 × 396 × 467	без стойки:341x383x102 со стойкой:341x435x474	без стойки: 335 × 396 × 103 со стойкой: 335 × 396 × 467	без стойки:341x383x102 со стойкой:341x435x474
Размеры платформы, мм	320 × 210	330x235	320x210	330x235
Масса, кг	без стойки: 3,5 со стойкой: 3,8			
Тип дисплея	светодиодный	ЖК-дисплей с подсветкой	светодиодный	ЖК-дисплей с подсветкой
Количество отображаемых разрядов дисплея	5 - индикаторы "Цена" и "Масса" 6 - индикатор "Стоимость"			
Источник питания	от встроенной перезаряжаемой батареи и от сети 220 В, 50 Гц			
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +40			
Производитель	CAS Corporation (Корея)			

