ор напряжения

Артикул: 480014

Те
эк

Вл

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ АС-9

Бесконтактный детектор переменного напряжения **АС-9** предназначен для обнаружения напряжения в розетках, осветительной арматуре, выключателях, проводах и кабелях, а также для определения места обрыва провода. Прост в использовании - достаточно поднести указатель к розетке, распределительному щитку или проводу. Если наконечник светится красным и подает звуковой сигнал, значит есть напряжение в настоящее время.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ АС-9

- Бесконтактная технология обнаружения переменного напряжения 200-1000 В (50/60Гц);
- Бесконтактное обнаружение напряжения со светодиодной сигнализацией;
- Крепкий, усиленный корпус;
- Определение наличия напряжения в проводах, розетках, освети тельной аппаратуре, выключателях, проводах и кабелях;
- Яркий индикатор СИД, сигнализирующий о наличии напряжения;
- Встроенный фонарик с кнопкой включения/выключения;
- Компактные размеры;
- Необходимый инструмент для специалиста-электрика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ АС-9

Параметр	Значение
Индикация	Светодиодная
Диапазон обнаруживаемого напряжения	Переменное напряжение 200...1000 В, 50 - 60 Гц
Категория перенапряжений	Категория III – 1000В (при отсутствии конденсации)
Степень загрязнения	2
Элемент питания	Две батареи напряжением 1,5В (AAA, NEDA 24 A или IEC LR 03)
Условия эксплуатации	-10...50°C, <90%RH
Условия хранения	-10...50°C, <80%RH
Размеры	176x26x26 мм
Вес	48 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АС-9

№	Наименование	Количество
1	Индикатор напряжения АС-9	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование