



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 480335



## Описание DT-2G

DT-2G - это портативный детектор СВЧ-излучения. Данный аппарат позволит вам обнаружить включенный сотовый телефон в помещении, а также проверить работоспособность его передатчика. Измеритель DT-2G применяется при использовании микроволновых печей для контроля их безопасности для пользователя: при наличии дефектов уплотнителя печи и при плохо закрытой дверце может возникнуть излучение, которое не имеет запаха и цвета, но при высокой концентрации может быть опасным для человека.

Анализатор DT-2G будет полезен для применения в быту, особенно если в квартире проживают маленькие дети, которые в большей степени восприимчивы к СВЧ-излучению. Аппарат также пригодится в кафе, ресторанах и прочих помещениях, в которых часто используются СВЧ-печи. Кроме того, детектор часто применяется при ремонте микроволновых печей.

CEM DT-2G позволит вам определить СВЧ-излучение даже при их минимальном уровне. Детектор быстро определяет опасное излучение и оповещает об этом пользователя посредством световой и звуковой сигнализации. Аппарат оснащен дисплеем с подсветкой, на который выводятся показания устройства, режим работы, индикаторы заряда батарейки и повышенного фона СВЧ-излучения. При выводе значений на экран используется крупный шрифт, а мощная подсветка облегчает считывание информации при недостаточном освещении.

Измеритель излучения DT-2G имеет эргономичный дизайн, настраивается и управляет при помощи трех кнопок. Во время работы аппарат определяет минимальные и максимальные значения, которые записываются в его памяти. Вы можете удерживать текущие результаты измерений на экране устройства. Значения, сохраненные в памяти детектора можно воспроизвести на экране.

Корпус DT-2G выполнен из прочного пластика и имеет влагозащитное покрытие. Корпус герметичен и отлично защищает внутренние механизмы детектора от попадания влаги и пыли. Благодаря прочному корпусу устройство выдерживает падение с высоты около метра. Питание газосигнализатора DT-2G автономное, он работает от батареи 9В типа "Крона", которая рассчитана примерно на год работы газосигнализатора.

## Характеристики DT-2G

DT-2G	
Диапазон измерения	0-9,99 мВт/см <sup>2</sup>
Предупреждающий показатель	5,0 мВт/см <sup>2</sup>
Источник питания	9В батарея
Габариты	160x60x42 мм
Масса	151 г

## Комплектация DT-2G

- Детектор свч излучения CEM DT-2G
- Батарея 9V
- Кейс