



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481769



Описание DT-802

Измеритель DT-802 предназначен для контроля качества воздуха, в том числе отделами охраны здоровья, путем измерения уровня концентрации CO₂ в воздухе, например, на предприятиях, в школах, офисах, на транспортных магистралях и т.д. Измеренное значение выражается в ppm (частиц на млн.) и отображается на ЖК-экране прибора с сопровождающим индикатором качества воздуха: Нормальный (0-800 ppm), Удовлетворительный (800-1200 ppm), Загрязненный (свыше 1200 ppm). В случае превышения допустимой нормы содержания CO₂ прибор выдает звуковой сигнал.

Характеристики DT-802

SEM DT-802	
Метод измерения	датчик CO ₂ NDIR (инфракрасный, без рассеивания)
Диапазон измерений	0 до 9999 ppm CO ₂
Разрешение	1 ppm.
Точность CO ₂	±75 ppm или ±5% показания
Диапазон температур	-5 до 50°C
Разрешение	0,1 °C
Точность измерения температуры	±1°C
Отн. влажность	0,1 – 90%.
Разрешение	0,1%
Точность	±5%
Экран	дата и время
Экран	Max/Min CO ₂ отображается на экране
Быстродействие	2 секунды
Индикатор перегрузки	«OL»
Сетевой адаптер	вход: 110-220В пер. ток, выход: 6В пост. ток
Рабочая температура	-5 до 50°C (23 до 122°F) при относительной влажности <90%.
Температура при хранении	-5 до 50°C (23 до 122°F) при относительной влажности <90%

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83