



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 47 (495) 238-80-85
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 336-70197
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482650



Данный тестер содержания формальдегида представляет собой техническое устройство для измерения содержания формальдегида и TVOC в режиме реального времени и удовлетворяет потребностям в измерении уровня загрязненности воздуха с целью принятия корректирующих мер. Этот инструмент отличается высокой профессиональной точностью измерения, быстродействие, чувствительность, а также компактные размеры, простота и удобство эксплуатации. Тестер предназначен для использования в бытовых помещениях, офисах, на предприятиях, в отелях, школах и других помещениях. Прибор выводит на дисплей содержание формальдегида в воздухе и концентрацию летучих органических соединений TVOC, а также рассчитывает значение API (показатель загрязнения воздуха).

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ DT-93:

- Электрохимический датчик высокой точности и надежности
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Отображение текущих показаний концентрации формальдегида в воздухе
- Отображение текущих показаний содержания TVOC в воздухе
- Выбор единицы измерения концентрации загрязнителей (PPM, мг/м³)
- Автоматическое выключение питания через 10 мин
- Измерение максимального и минимального значений
- Bluetooth4.0, программное приложение

Характеристики SEM DT-93

Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
НСНО	0,00 до 5,00 мг/м ³ (или PPM)	0,01 мг/м ³ (или PPM)	± 5% по всей шкале
TVOC	0,00 до 9,99 мг/м ³ (или PPM)	0,01 мг/м ³ (или PPM)	± 10% по всей шкале
Общие характеристики			
Параметр	Значение		
Дисплей	Двухуровневый цифровой ЖК-дисплей с подсветкой		
Индикация низкого заряда батареи	Индикатор низкого уровня заряда батареи « - + » мигает, если напряжение элемента питания падает ниже 7,2В; индикатор подсветки и низкого заряда батареи « - + » мигает дважды, если напряжение элемента питания падает ниже 6,5В, затем прибор автоматически выключается.		
Рабочая температура	От 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F)		
Температура хранения	От -10 до 60 ° C (от 14 до 140 ° F)		
Влажность при работе	< 80% RH		
Влажность при хранении	< 80% RH		
Вес	172 г		
Размеры	206 мм x 54 мм x 36 мм		

Комплектация SEM DT-93

№	Наименование	Количество
1	Прибор экологического контроля DT-93	1
2	Элемент питания	1
3	Термопара типа-K	1

4	Транспортный чехол	1
5	Упаковочная коробка	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83