



Описание LA-1014

Профессиональный детектор скрытой проводки LA-1014 представляет собой прибор, совмещающий два инструмента в одном – кабель тестер и мультиметр. Детектор проводки LA-1014 может применяться для проверки электрического контакта между двумя точками, для точного определения точки обрыва поврежденного кабеля или для нахождения в стене кабеля или телефонной линии, компьютерных или обесточенных силовых сетей.

В комплектацию LA-1014 входит генератор, который позволяет наводить ток на скрытые в стене провода для точной их локализации в стене, под гипсокартоном или штукатуркой, и специальный опробовательный щуп, который улавливает электромагнитное поле сигнала. Зонд приемника оснащен динамиком, который воспроизводит звуковой сигнал при нахождении искомого кабеля. Вы можете подключить к зонду наушники для лучшей слышимости. Наконечник зонда полностью заизолирован, что исключает короткое замыкание проводников.

Характеристики LA-1014

| Параметры | Значения |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2, 20, 200, 600 В |
| Погрешность | ± (0,5 % ± 3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 1 мВ |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерений | 2, 20, 200, 600 В |
| Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 1 мВ |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 200, 2000 мкА; 20, 200 мА |
| Погрешность | ± (1,5 % ± 3 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 200, 2000 мкА; 20, 200 мА |
| Погрешность | ± (1,8 % ± 8 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 200 Ом; 2, 20, 200 кОм; 2, 20 МОм |
| Погрешность | ± (0,8 % ± 5 е.м.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Общие данные | |

| Параметры | Значения |
|--------------------------|---|
| ТТД нормируются при | (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 70 % |
| Макс. индицируемое число | 2000 |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой |
| Условия эксплуатации | 0 °C – 40 °C; отн. влажность: не более 70 % |
| Условия хранения | -10 °C – 50 °C; отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 162 x 74,5 x 44 мм |
| Масса | 328 г |

Комплектация LA-1014

| № | Наименование | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Детектор LA-1014 | 1 |
| 2. | Источник питания «AA» | 2 |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4. | Заглушка | 1 |
| 5. | Несессер | 1 |
| 6. | Провода для приемника | 2 |
| 7. | Измерительные провода | 2 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83