



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
I

Ча
то

То
пе

На

Из
со

Из
RN

Дл
(с)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ CENTER 266:

- Измерение среднее квадратное значение сигнала произвольной формы (TrueRMS);
- Детектирование токов утечки и измерение переменного тока;
- Пределы измерений (ACA): 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 60 A;
- Максимальное разрешение 1 мкА, установка «0» показаний («ZeroA»);
- Погрешность измерений (базовый): $\pm 1\%$ (50/60 Гц);
- Измерение переменного/ постоянного напряжения до 600 В (ACV/ DCV);
- Измерение сопротивления (R) до 600 кОм, прозвонка цепи;
- Автовыбор диапазона измерений, удержание показаний/Hold, регистрация пиковых значений/Peak;
- Отключаемый фильтр нижних частот (LPF): «50-60 Гц» или «50-500 Гц»;
- Подсветка дисплея (20с), автовыключение питания;
- ЖК-индикатор 4 разряда («6000»).

Характеристики CENTER 266

Измеряет	ACA, DCV, ACV, R, прозвон цепи
Ток переменный A	60
Разрешение по току (mA)	0,001
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Базовая погрешность	1%
Диаметр губок (мм)	23
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	измерение TRMS, удержание (HOLD), регистрация пиковых значений (Peak), подсветка ЖК-дисплея, LPF (переключаемый диапазон) - «50/60 Гц», «50-500 Гц»

Комплектация CENTER 266

№	Наименование	Количество
1.	Электроизмерительные клещи CENTER 266	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источники питания 1,5В AAA	2
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

