



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 301:

Измеритель температуры **CENTER 301**: 2 измерительных входа; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0,1 °C/°F; Погрешность 0,3%; Дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин./макс., усреднение; Цифровая шкала 2 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 0,6 изм./с; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Масса 210 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 301:

Параметр	Значения
ТЕМПЕРАТУРА (К-ТЕРМОПАРА)	
Диапазон измерений	-200...1370 °C
Погрешность	± (0,3 % + 1 °C); ± (0,3 % + 2 °F)
Максимальное разрешение	0,1 °C; 0,1 °F
Защита входа	=60 В; ~24 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Измерительный вход	2 входа
Цифровая шкала	2 шкалы; 4 разряда
Интерфейс	RS-232
Скорость измерения	0,6 изм./с
Автовыключение	30 мин
Источник питания	9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Срок службы батареи	100 ч
Условия эксплуатации	Температура: 0°C... 50 °C; отн. влажность не более 80 %
Габаритные размеры	64 x 184x 30 мм
Масса	210 г

Комплектация CENTER 301

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 301

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 301	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1
Термопара К-типа TP-K01	1

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена
AC/DC адаптер	По запросу
Программа SE-300	По запросу

