# измеритель температуры

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Те
ра

Ти
ба

Ни
те

Ве
те

Во
зо

Ра

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 305

Измеритель температуры **CENTER 305**: 1 измерительный вход; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498 °F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0.1 °C/F; Погрешность 0.2%; Дельта-измерения, удержание, мин./макс. показания, таймер; Цифровая шкала 3 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 2,5 изм./с; Объем регистратора 16000 показаний; Интервалы регистрации 1 с ... 60 мин; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Блокировка автовыключения; Масса 210 г.

## Характеристики CENTER 305 — измеритель температуры

| | |
|---|---|
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (термопара) | -200...1370 °C |
| Типы термопар | K |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Погрешность | ± (0,2 % + 1 °C) |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА |
| Особенности | Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН, регистратор на 16.000 показаний, таймер, автовыключение (30 м) |
| Интерфейс | USB (эмуляция RS-232) |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 305

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Термометр электронный Center 305 | 1 |
| 2 | Термопара К-типа | 1 |
| 3 | Батарея 9 В | 1 |
| 4 | USB кабель | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование