



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тем-
ра-

Ни-
те-

Ве-
те-

По-

Пи-

Ра-

Ве-

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 306

Измеритель температуры **CENTER 306**: 2 измерительных входа; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0.1 °C/F; Погрешность 0.2%; Дельта-измерения, удержание, мин./макс. показания, таймер; Цифровая шкала 3 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 1,25 изм./с; Объем регистратора 16000 показаний; Интервалы регистрации 1 с ... 60 мин; Интерфейс RS-232 + Программное обеспечение; Универсальное питание; Автовыключение; Блокировка автовыключения; Масса 210 г.

Характеристики CENTER 306 — измеритель температуры

Измерительный вход	2 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,2 % + 1 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, МАКС/ МИН, T1-T2, регистратор на 16.000 показаний, таймер, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 306

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 306	1
Термопара К-типа TP-K01	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1
Программа SE-306	1
Кабель RS-232	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена
AC-DC адаптер	По запросу