



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ CENTER 309:

- 4 входа
- Термопара К-типа
- - 200 ... 1370 °C / - 328 ... 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C / F
- Погрешность 0,3 %
- D - измерения, удержание min / max
- Регистратор на 16000 показаний
- Таймер
- RS-232 с программой
- Подсветка дисплея
- Универсальное питание
- Автовыключение
- Блокировка автовыключения

Характеристики CENTER 309

Измерительный вход	4 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,2 % + 1 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН, T1-T2, регистратор на 16.000 показаний, таймер, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

Комплектация CENTER 309

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 309

Наименование	Количество
Термопара К-типа TP-K01	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена
Кабель RS-232	По запросу
Программа SE-309	По запросу
Транспортная сумка	По запросу

