



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



По

Ра

Тем
ра

Вл

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 313

- 1 вход;
- Универсальный датчик;
- Измерение температуры - 20 ... 60 °C / - 4 ... 140 °F;
- Разрешение 0,1 °C / F;
- Погрешность 0,7 °C / 1,4 °F;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Разрешение 0,1 %;
- Погрешность 2,5 %;
- Удержание;
- D - измерения;
- Измерение min / max-значений;
- Регистратор на 16000 показаний;
- Таймер;
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс RS-232;
- RS-232 с программой;
- Универсальное питание;
- Автовывключение;
- Блокировка автовывключения.

Характеристики CENTER 313 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	1 вход
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,7 %
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, регистратор на 16.000 показаний, таймер, выносной датчик (до 1,2м), автовывключение (30 м)
Интерфейс	USB(эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 313

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр CENTER 313	1
2	Кейс	1
3	Интерфейсный кабель (RS-232) и программное обеспечение на диске	1
4	Батарея питания 9В	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Методика поверки	1
7	Упаковочная коробка	1

