



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ER 337
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ CENTER 337:

- Измерение освещенности (Еv/ люкс);
- Максимальное разрешение: 0,01 лк;
- Базовая погрешность: $\pm 3\%$;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Функция удержания показаний (Hold);
- ЖК-дисплей: 5 разрядов, индикация превышения предела измерения;
- Режим энергосбережения (автовывключение 30 мин);
- Индикация разряда батареи;
- Защитная крышка линзы-сенсора.

Характеристики CENTER 337

Виды измерений	измерение освещенности (Еv/люкс, фут-кандела)
Измерение освещенности	0... 40.000 лк (lx), 0...4.000 ф-кд (FC)
Максимальное разрешение	0,01 лк, 0,001 ф-кд
Базовая погрешность	$\pm 3\%$
Тип датчика	встроенный
Источник питания	9В x 1 (Крона)
Особенности	Функция удержания показаний (Hold). ЖК-дисплей (5 разрядов макс./ «39999»), автоматический и ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Автовывключение (30 мин), индикация разряда батареи. Защитная крышка сенсора, габариты 19x6x4см, масса 180 гр.

Комплектация CENTER 337

№	Наименование	Количество
1	Измеритель освещенности CENTER 337	1
2	Источник питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1