



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**2 Center 512**  
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ CO2 CENTER 512:

- Звуковая сигнализация при выходе за порог предельно допустимой концентрации газа;
- Определение максимального значения;
- Удержание показаний.

## Характеристики Center 512

Концентрация угарного газа	0 ... 1000 ppm (0 ... 1160 мг/м <sup>3</sup> )
Разрешение	1 ppm
Погрешность	10 ppm или 5%
Температура (универсальный датчик)	-10...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	0,8 °C
Источник питания	AA, 4 шт.
Особенности	Звуковая сигнализация при выходе за порог предельно допустимой концентрации газа. Определение максимального значения, удержание показаний.

## Комплектация Center 512

№	Наименование	Количество
1	Измеритель CO2 Center 512	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**