



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**CA 6523**  
7 495 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ци  
и Т

## Описание Chauvin Arnoux CA 6523

Цифровой мегаомметр **Chauvin Arnoux C.A 6523** предназначен для измерения сопротивления электроизоляции кабельных линий различного назначения, электро- и телекоммуникационных установок, трансформаторов, электродвигателей и других электроустройств.

**Мегаомметр C.A 6523** также позволяет измерить сопротивление заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов, а так же других контактных соединений. Конструкция прибора позволяет проводить измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов измерительным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом. Также возможно низковольтное измерение низкоомных сопротивлений со звуковой сигнализацией (контроль целостности электрических цепей — прозвонка) вплоть до 400 Ом.

### Особенности мегаомметра Chauvin Arnoux C.A 6523:

- Измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом;
- Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм измерительными напряжениями — 500 и 1000 В, DC, переключаемое;
- Низковольтное измерение активного сопротивления в диапазоне 0...400 Ом;
- Саморазряд ёмкости измеренного объекта после окончания измерения;
- Автоматический выбор измерительных диапазонов;
- Автоматическое измерение постоянного и переменного напряжения в испытываемой цепи;
- Контроль целостности электрических цепей (прозвонка) 20 Ом (I=200 мА)
- Подсветка дисплея

### Технические характеристики:

- Диапазон измерения сопротивления: до 2 ГОм
- Измерительное напряжение: 500 и 1000 В
- Автоматическое измерение: AC/DC напряжений до 600 В
- Проверка целости цепи: 20 Ом (I=200 мА)
- Напряжение холостого хода:  $\leq 1,05 \times U_N$
- Номинальный ток:  $\geq 1$  мА DC
- Ток короткого замыкания: 12 мА DC
- Допустимая перегрузка:  $U_{eff}$  макс. = 600 В AC
- Максимальное напряжение в измеряемой цепи:  $U_{eff} = 25$  В AC (Измерения не производятся)
- Продолжительность измерения: Пока нажата кнопка «TEST»
- Разрядка цепи после каждого измерения: Автоматическая через резистор 400 кОм
- Питание: 6 батарей 1,5 В
- Габариты: 211 x 108 x 60 мм
- Масса: 830 г

## Характеристики Chauvin Arnoux CA 6523

| Технические характеристики Chauvin Arnoux CA 6523   |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Измерение напряжения переменного и постоянного тока | 500 и 1000 В    |
| Питание                                             | 6 батарей 1,5 В |
| Размеры мм                                          | 211x108x60      |
| Вес кг                                              | 0.830           |

## Комплектация Chauvin Arnoux CA 6523

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1. | Цифровой мегаомметр Chauvin Arnoux C.A 6523 |
| 2. | Инструкция по эксплуатации                  |

