



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1К ТОКОВЫЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CP4050



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4050:

- Токосный пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 1 МГц;
- Время нарастания $\leq 0,35$ мкс;
- 2 диапазона: 50 мВ/А, 500 мВ/А;
- Максимальный ток: 140 Апик-пик или 50 Аскз;
- Погрешность $\pm 3\% \pm 20$ мА (< 14 Апик-пик);
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 10,3 мм;
- Батарейное питание – 9 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4050:

| Параметр | Значение |
|--|---|
| Полоса пропускания, МГц | 1 |
| Время нарастания, мкс | $\leq 0,35$ |
| Диапазоны | 50 мВ/А, 500 мВ/А |
| Максимальный ток | 140 Апик-пик или 50 Аскз |
| Погрешность, % | ± 3 (± 20 мА (< 14 Апик-пик)) |
| Максимальный размер проводника (диаметр), мм | 10,3 |
| Батарейное питание | 9 В |

Комплектация CP4050

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CP4050

| № | Наименование | Количество |
|---|------------------------|------------|
| 1 | Пробник токовый CP4050 | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83