



CP4070A - пробник токовый

Артикул: CP4070A



119 097 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4070A:

- Токовый пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 300 кГц;
- Время нарастания $\leq 1,2$ мкс;
- 2 диапазона: 10 мВ/А, 100 мВ/А;
- Максимальный ток: 200 Апик-пик или 70 Асз;
- Погрешность $\pm 3\% \pm 50$ мА (< 10 Апик-пик);
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 11 мм;
- Батарейное питание – 9 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4070A:

Параметр	Значение
Полоса пропускания, кГц	300
Время нарастания, мкс	$\leq 1,2$
Диапазоны	10 мВ/А, 100 мВ/А
Максимальный ток	200 Апик-пик или 70 Асз
Погрешность, %	$\pm 3 (\pm 50 \text{ мА } (< 10 \text{ Апик-пик}))$
Максимальный размер проводника (диаметр), мм	11
Батарейное питание	9 В

Комплектация CP4070A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CP4070A

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP4070A	1