



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК ТОКОВЫЙ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CP5030A



Описание CP5030A

- Токовый пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 100 МГц;
- Время нарастания $\leq 3,5$ нс;
- 2 диапазона: 100 мВ/А, 1 В/А;
- Максимальный ток: 50 А пик-пик или 30 А скз;
- Погрешность ± 1 %;
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 5 мм;
- Питание – DC 12В/1,2 А.

Характеристики CP5030A

Параметр	Значение
Полоса пропускания, МГц	100
Время нарастания, нс	$\leq 3,5$
Диапазоны	100 мВ/А, 1 В/А
Максимальный ток	50 А пик-пик или 30 А скз
Погрешность, %	± 1
Максимальный размер проводника (диаметр), мм	5
Питание	DC 12В / 1,2 А

Комплектация CP5030A

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP5030A	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83