



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: СТС0080



Ди
за

Пе
I

Ча
то

То
пе

На

Из
те

Ги

Дл
(с)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОВЫХ СТС0080:

- Токоизмерительный преобразователь-клещи (10мВ/А);
- Измеряет АСА;
- Ток переменный 50 А;
- Базовая погрешность 0,2 %;
- Диаметр губок 8 мм;
- Длина провода 2 м;
- Коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи;
- Диапазон частот 50...400 Гц;
- Безопасность категория III 1000 В/ категория IV 600В;
- Габариты 174x46x27 мм;
- Не требует питания.

Характеристики СТС0080

Измеряет	АСА
Ток переменный А	50
Базовая погрешность %	0,2
Диаметр губок (мм)	8
Особенности	Токоизмерительный преобразователь-клещи (10мВ/А), длина провода 2м, коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 50...400 Гц. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, 174x46x27 мм (не требует питания)

Комплектация СТС0080

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токовые СТС0080	1