



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 331-70-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по России по номеру  
8 800 331 70 37  
**плотномер RGK ДПУ**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 724488



## Описание Динамический плотномер RGK ДПУ

Динамический плотномер модификаций ДПУ предназначен для определения степени уплотнения горячих песчаных и мелкозернистых асфальтобетонных смесей в процессе их уплотнения и через 1-3 суток после окончания работ.

Прибор рекомендован к применению для асфальтобетонов с содержанием щебня не более 40%.

Динамический плотномер модификации ДПУ также позволяет определить степень и контролировать качество уплотнения грунта и других сыпучих материалов, например песка, почвы, а также дополнительных слоев оснований автомобильных дорог, аэродромов, согласно СП 78.13330.2012.

Купить динамический плотномер RGK ДПУ, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## Характеристики Динамический плотномер RGK ДПУ

Тип прибора	переносной
Масса гири, г	2500 + 25
Высота падения гири, мм	300 + 3
Параметры малого конуса:	
Угол при вершине конуса	30°
Высота конуса, мм	18
Параметры большого конуса:	
Угол при вершине конуса	30°
Высота конуса, мм	30
Диапазон измерения коэффициента уплотнения асфальтобетона	0,93 ÷ 1,00
Масса прибора в упаковке, кг	до 4,5
Длина стержня, мм	300 ±3

## Комплектация Динамический плотномер RGK ДПУ

№	Наименование	Кол-во
1	Направляющий стержень с рукоятью	1 шт.
2	Ударная гиря	1 шт.
3	Наковальня	1 шт.
4	Ограничитель с затворным устройством	1 шт.
5	Конус большой	2 шт.
6	Конус малый	2 шт.
7	Чехол	1 шт.
8	Паспорт (руководство по эксплуатации)	1 шт.
9	Стержень с наконечником	1 шт.

