



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Дoble M2H: набор для проверки коэффициента мощности | Doble Engineering



На

Описание Doble M2H: набор для проверки коэффициента мощности | Doble Engineering

Цифровой анализатор изоляции M2H – MCM (M-series Control & Measurement) предоставляет полуавтоматические методы тестирования и измерения коэффициента мощности для пользователей M2H в простом в использовании пакете инструментов. M2H – MCM предоставляет графический пользовательский интерфейс, автоматизированные измерения и управление данными для пользователей M2H, обеспечивая стабильные результаты испытаний и быстрое время испытаний.

Простой пользовательский интерфейс и автоматизированная измерительная схема исключают человеческое взаимодействие, тем самым обеспечивая более быстрые и точные результаты. Пользовательский интерфейс включает в себя VGA-экран, видимый при солнечном свете, встроенную клавиатуру и коммуникационные разъемы (USB и LAN) для взаимодействия с ПК или периферийными устройствами. Программное обеспечение выполнит все необходимые измерения и расчеты и отобразит результат в удобном для чтения формате. В файле можно сохранить до 200 результатов, а встроенный жесткий диск обеспечивает неограниченное хранение данных. Поддержка карт памяти обеспечивает простой механизм для передачи результатов обратно на ПК.

M2H – MCM предлагает уникальные возможности для точного тестирования и оценки электроприборов. Возможность автоматического устранения влияния электростатических помех из измерений обеспечивает точные и повторяемые результаты. Дополнительный датчик температуры и влажности автоматически измеряет и регистрирует условия окружающей среды, помогая в интерпретации результатов испытаний.

Функции:

- Автоматизация: Автоматизированная измерительная схема исключает человеческий фактор, обеспечивая точность результатов испытаний.
- Простота использования: простой пользовательский интерфейс делает эксплуатацию прибора чрезвычайно простой, что снижает необходимость в обучении.
- Невосприимчивость к помехам: точность результатов испытаний не зависит от уровня электростатических и электромагнитных помех, которые всегда присутствуют на подстанции, находящейся под напряжением.
- Прочный и надежный: обеспечивает точность лабораторного прибора и долговечность для использования в полевых условиях.
- Новейшие технологии: доступ к разъемам USB (1 и 2) и локальной сети обеспечивает простое подключение к ПК и другим периферийным устройствам.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83