



# Дифференциальный пробник

ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## НАЗНАЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-16K:

Пробник **DP-16K** является дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-16K:

| Параметр                                        | Значение                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное дифференциальное напряжение        | 16 кВ (DC+АСпик) или 5650 Вскз                                                                                     |
| Максимальное напряжение между разъемом и землей | 3,5 кВскз                                                                                                          |
| Полоса частот (50 Ом, -3 дБ)                    | DC...100 МГц                                                                                                       |
| Точность                                        | 2%                                                                                                                 |
| Максимальное входное напряжение (DC+АСпик)      | ≤1,6 кВп-п на ослаблении x 100 (565 Вскз или ±800 BDC)<br>≤16 кВп-п на ослаблении x 1000 (5650 Вскз или ±8000 BDC) |
| Аттенуатор                                      | x 100, x 1000                                                                                                      |
| Входной импеданс                                | разъем-земля 10 МОм / 10 пФ                                                                                        |
| Выходной импеданс                               | 50 Ом                                                                                                              |
| Максимальное выходное напряжение                | ±8 В                                                                                                               |
| Время нарастания                                | 4 нс                                                                                                               |
| Потребление максимальное                        | 500 мА                                                                                                             |
| Питание                                         | сетевой адаптер 5 В                                                                                                |
| Размеры                                         | 220x85x30 мм                                                                                                       |
| Вес                                             | 450 г                                                                                                              |

## Комплектация DP-16K

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-16K

| № | Наименование                    | Количество |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | Дифференциальный пробник DP-16K | 1          |
| 2 | Изолированный щуп               | 2          |
| 3 | Зажим типа «крокодил»           | 2          |
| 4 | Соединительный провод           | 2          |
| 5 | Изолированный кабель BNC/BNC    | 1          |
| 6 | Блок питания 230 В / 5 В DC     | 1          |
| 7 | Руководство по эксплуатации     | 1          |