



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание DP-16VF

- Дифференциальный пробник: позволяет гальванически развязывать каналы осциллографа.
- Частота до 150 МГц.
- Максимальное входное напряжение 8 кВ DC+АСпик (5,6 кВскз).
- Входной импеданс 20 МОм / 5 пФ.
- Коэффициенты деления x400, x4000.
- Питание: внешний источник 5 В

Характеристики DP-16VF

Технические параметры	Значение
Максимальное дифференциальное напряжение (DC+АСпик)	16 кВп-п
Полоса частот (50 Ом, -3 дБ)	DC...150 МГц
Точность	2%
Максимальное напряжение между разъемом и землей	2825 Вскз
Максимальное рабочее напряжение (DC+АСпик)	≤1.6 кВп-п на ослаблении x 400 (565 Вскз или ±800 В DC) ≤16 кВп-п на ослаблении x 4000 (5650 Вскз или ±8 кВ DC)
Аттенюатор	x 400, x 4000
Входной импеданс	дифференциальный: 20 МОм / 5 пФ разъем/земля: 10 МОм/ 10 пФ
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	±2 В (50 Ом)
Время нарастания	4 нс
Максимальный ток потребления	500 мА

Комплектация DP-16VF

Параметры	Значение
Дифференциальный пробник	1 шт.
Изолированный щуп	2 шт.
Зажим типа «крокодил»	2 шт.
Соединительный провод	2 шт.
Изолированный кабель BNC/BNC	1 шт.
Блок питания 230 В / 5 В DC	1 шт.
Эксплуатационный документ	1 шт.