



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-40LV:

Пробник **DP-40LV** предназначен для обеспечения безопасного измерения плавающего потенциала для всех моделей осциллографов с обеспечением гальванической развязки каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-40LV:

Параметр	Значение
Дифференциальное напряжение (DC+АСпик)	650 Вп-п или 230 Вскз
Полоса частот (-3 дБ)	DC...40 МГц (x20, x100), DC...20 МГц (x10)
Точность	±2%
Максимальное общее входное напряжение между каждым входным разъемом и «землей»	600 Вскз
Максимальное рабочее напряжение (DC+АСпик)	<65 Вп-п для x10 (≈23 Вскз/±32,5 В DC) <130 Вп-п для x20 (≈46 Вскз/±65 В DC) <650 Вп-п для x100 (≈230 Вскз/±325 В DC)
Аттенюатор	x10, x20, x100
Входной импеданс	дифференциальный – 2 МОм/ 17 пФ разъем/земля – 1 МОм/ 3,4 пФ
Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR)	60 Гц: > 82 дБ 100 Гц: >62 дБ 1 МГц: >52 дБ
Максимальное выходное напряжение	±6,5 В
Время нарастания	9 нс (x20, x100), 18 нс (x10)
Потребление максимальное	35 мА
Питание	сетевой адаптер 9 В
Размеры	195x55x30 мм
Вес	250 г

Комплектация DP-40LV

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-40LV

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-40LV	1
2	Изолированный щуп	2
3	Зажим типа «крокодил»	2
4	Соединительный провод	2
5	Изолированный кабель BNC/BNC	1
6	Блок питания 230 В / 9 В DC	1
7	Руководство по эксплуатации	1

