



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Пробник дифференциальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО DPB5700:

- Полоса пропускания 70 МГц;
- Время нарастания ≤ 5 нс, 1:100 / 1:1000;
- Дифференциальное напряжение ± 700 / ± 7000 В (DC+АСпик);
- 1000 Вскз категории III или 2300 Вскз категории II между общей землей и одним из входов;
- Питание — USB, AC/DC, адаптер 5 В / 1 А.

Характеристики DPB5700

Полоса пропускания	70 МГц
Время нарастания	75 нс
Напряжение, дифференциальный режим	700 В/ 7000 Впост (в зав. от ослабления)
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз / 2000 Вскз (кат III /кат II)
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Между входами 20 МОм, с общей землей 40 МОм
Входная емкость	Между входами 5 пФ, с общей землей 2,5 пФ
Особенности	Интерфейс BNC (изолированный). В составе диф. пробника - соед. провода с коннектором «банан» 4мм (2, кр/ черн), сменные наконечники - зажим крокодил (2, кр/ черн), зажим «крючок» (2 шт, кр/ черн), щупы (2 шт, кр/ черн). Питание пробника по USB от сетевого AC/DC адаптера (5 В/1 А)

Комплектация DPB5700

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DPB5700

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный DPB5700	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83