сциллограф

Артикул: DPO71604C

Ча
ди

По
ГГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА DPO71604C:

- Цифровой осциллограф на 16 ГГц;
- 4 канала (50 Ом, TekConnect);
- скорость нарастания 17 пс (20%-80%);
- дискрет. 8 бит (5.4 эфф.) в реальном времени до 50ГГц на всех каналах;
- память 10МБ/канал (опц. -до 250 МБ/канал);
- вертикальный шум 0,42%;
- мин. шумовой джиттер 300 фс (RMS);
- DPO/DPX- захват до 300000 осц/с на каждом канале одновр;
- цв.сенсорный XGA-дисплей 30 см, развертка 10мВ-0.5В/дел. и 10пс/дел - 1000с/дел;
- Pinpoint-синхронизация (более 1400 режимов);
- запуск по паттерну и телекоммуникационным сигналам (опция);
- аппаратное восстановление тактовой частоты (опция);
- БПФ;
- 53 а/измерений;
- статистика и гистограммы;
- Настраиваемый интерфейс MyScope;
- WindowsXP/ПК: HDD, CDRW,GPIB, USB,LAN, RS232;
- видеовыход.

Новый осциллограф **Tektronix DPO71604C** содержит множество технических новшеств, касающихся цифровой обработки сигналов, которая дает ряд преимуществ всей системе регистрации данных, улучшая частотную и фазовую характеристики, согласование каналов, параметры системы пробников, соотношение сигнал-шум и другие основные параметры. Значительные усилия были направлены на разработку методов цифровой обработки сигналов, которые дополняют присущие прибору возможности.

Характеристики Tektronix DPO71604C 16 ГГц, 4 канала

Параметр	Значение
Частота	16 ГГц
Количество каналов	4 (50 Ом, TekConnect)
Скорость нарастания	17 пс (20%-80%)
Дискретизация	до 50 Гвыб/с на всех каналах
Память	10МБ/канал (опция - до 250 МБ/канал)
Вертикальный шум	0,36%
Минимальный шумовой джиттер	300 фс (RMS)
DPO/DPX - захват	до 300000 осц/с на каждом канале одновременно
Дисплей	цветной XGA 30 см сенсорный
Аппаратные измерения, статистика и гистограммы	53

Комплектация Tektronix DPO71604C 16 ГГц, 4 канала

№	Наименование	Количество

1.	Осциллограф DPO71604C	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83