



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 70520216

осциллограф цифровой



Полоса пропуск:
МГц

Частота
дискретизации

Частота
дискретизации

Количество
каналов

Исполнение

Объем памяти (к
канал

Тип
осциллографа

ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА DS 1204B:

- Дисплей: 5,7" TFT цветной дисплей;
- Скорость выборки: в реальном масштабе времени - 2 ГВ/с, эквивалентная скорость выборки - 50 ГВ/с;
- Объем памяти: 16k точек;
- Интуитивный пользовательский интерфейс;
- Режимы синхронизации: по уровню, видео, ширине импульса, времени нарастания, внешний;
- Настраиваемая чувствительность системы захвата;
- 22 режима автоматических измерений;
- Стандартная конфигурация включает тест: прошёл/не прошёл;
- Курсорные измерения;
- Математические функции: сложение, вычитание, умножение, инвертирование, быстрое преобразование Фурье;
- Автоматическая калибровка;
- Специальный цифровой фильтр и режим самописца;
- Встроенный аппаратный частотомер;
- Сохранение: 10 форм сигнала (bmp, csv), 10 настроек;
- Интерфейсы: 3xUSB, LAN, поддержка USB накопителей;
- Компактный дизайн: малые габариты и вес;

Характеристики Rigol DS1204B

Параметр	Значение
Полоса пропускания	200 МГц
Количество каналов	4
Частота дискретизации в реальном времени	2 Гв/с (для двух каналов одновременно), 1 Гв/с (каждый канал)
Эквивалентная частота дискретизации	50 ГВ/с
Режимы синхронизации	16 000 точек
Математические функции	сложение, вычитание, умножение, инвертирование, быстрое преобразование Фурье
Интерфейсы	3 × USB, поддержка USB накопителей, LAN
Габариты (Ш x В x Г)	303 мм × 154 мм × 133 мм
Вес	2,4 кг

Комплектация Rigol DS1204B

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой DS 1204B	1

