



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН
МДТ-156
+7 (495) 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480267



Пр
из

Ти
из

Ме
из

Ди
тол

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА CEM DT-156

Толщиномер CEM DT-156 – это профессиональный измеритель толщины покрытия, предназначенный для контроля толщины лакокрасочных, защитных и других покрытий на металлических поверхностях. С диапазоном измерения до 1250 мкм он идеально подходит для использования в автосервисах, страховых компаниях, у автодилеров и в магазинах инструментов и лакокрасочных материалов. Прибор объединяет две технологии – магнитную (Fe) для магнитных металлов и вихретоковую (NFe) для немагнитных, обеспечивая точность на различных основаниях. DT-156 применяется в промышленности для оценки устойчивости покрытий на ответственных объектах, а также при приемке и диагностике автомобилей, помогая выявлять скрытые дефекты и следы ремонта.

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЩИНОМЕРА CEM DT-156

- Диапазон измерения: 0–1250 мкм;
- Режимы работы: постоянные измерения и единичные;
- Типы оснований: магнитные (Fe) и немагнитные (NFe) металлы с автоматическим/ручным выбором;
- Режимы отображения: минимальное, максимальное, среднее значение, среднеквадратичное отклонение;
- Память: 320 измерений (4 группы по 80 значений);
- Настраиваемые уровни тревоги при превышении заданных пределов;
- Интерфейс: USB для передачи данных на ПК;
- Соответствие стандартам: EMC, EN:61326;
- Калибровка: поставляется с калибровочным комплектом (Fe/Al);
- Компактные размеры: около 110 × 50 × 23 мм;
- Вес: около 100 г;
- Питание: 2 батарейки AAA (в комплекте).

Толщиномер CEM DT-156 – это высокотехнологичный прибор, сочетающий точность и универсальность. Двойная технология измерения, удобный дисплей и встроенная память делают его незаменимым для профессионалов, а USB-интерфейс позволяет легко документировать результаты. В комплект входят толщиномер, калибровочные пластины (Fe и Al), батарейки, кабель USB и чехол – все готово к использованию сразу после распаковки.

CEM DT-156 широко применяется в автосервисах для проверки лакокрасочного слоя автомобилей, в промышленности для контроля качества покрытий и в торговле для оценки состояния инструментов и материалов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и многофункциональный толщиномер – CEM DT-156 обеспечит точность и удобство в любой задаче.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА DT-156

Параметр	Значение	
Выходной сигнал с датчика	F	Al
Принцип работы	Магнитная индукция	Вихретоковый принцип
Диапазон измерений	0 ~ 1250 мкм	0 ~ 1250 мкм
Гарантированный допуск (чтение)	(+ / - 3% +1 мкм)	(+ / - 3%, +1,5 мкм)
Низкая точность диапазона	0.1 мкм	0.1 мкм
Минимальный радиус кривизны	1,5 мм	3мм
Минимальная площадь для замера	3 мм	5 мм
Мин. толщина образца	0,5 мм	0,3 мм
Размер	113.5 x 54 x 27мм	
Вес	110 г	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-156

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер DT-156	1

2	Элементы питания AAA (установлены)	2
3	Кабель USB	1
4	Диск CD-ROM с ПО	1
5	Стальной/алюминиевый образец	2
6	Эталон покрытия (плёнка)	5
7	Пластиковый кейс	1
8	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83