



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 47 (499) 238-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Глинка, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480298

Регистратор температуры и влажности



НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-172:

Регистратор DT-172 может использоваться для мониторинга влажности и температуры в теплицах, складах, кабинах самолетов, изотермических автомобилях, контейнерах, музеях и оборудовании для вентиляции и кондиционирования воздуха.

Прибор DT-172 производит измерения и сохраняет до 16350 значений относительной влажности и 16350 значений температуры в диапазоне от 0 до 100 % RH и от -40 до +70 °C. LCD дисплей может отображать максимальное и минимальное значения, текущие значения, знак тревоги.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-172:

- Память для 32700 записей (16350 температурных и 16350 записей влажности);
- Индикация точки росы через Windows ПО;
- Цикл измерений: 1 сек., 5 сек., 10 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин., 10 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 3 ч., 6 ч., 12 ч., 24 ч.;
- Индикация статуса;
- USB интерфейс для установки и загрузки данных;
- Устанавливаемые пользователем уровни тревоги для относительной влажности и температуры;
- ПО используется для просмотра графиков регистрации;
- Мульти-режим для начала регистрации;
- Долгий срок службы батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-172:

Параметр	Значение
Относительная влажность	
Диапазон измерений	от 0 до 100% RH
Температура	± 3,0 % RH (от 40 до 60% RH)
	± 3,5 % RH (от 20 до 40% RH, от 60 до 80% RH)
	± 5,0 % RH (от 0 до 20% RH, от 80 до 100% RH)
Цикл измерения	от 1 сек. до 24 ч
Температура	
Диапазон измерений	от -40 до + 70 °C
Точность	± 1,0 °C (-10 до 40 °C)
	± 2,0 °C (-40 до -10 °C, 40 до 70 °C)
Цикл измерения	от 1 сек. до 24 ч.
Общие характеристики	
Срок службы литиевой батарей 3,6 В	1 год
Размеры	94 x 48 x 33 мм
Вес	115 г

Комплектация DT-172

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-172

№	Наименование	Количество
1	Регистратор температуры и влажности DT-172	1

2	Батарея литиевая 3,6 В	1
3	Описание на русском языке	1
4	CD с программным обеспечением для Win2000/XP/Vista	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83