



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480328



- Частота, тах _____
- Напряжение постоянное (В), тах _____
- Напряжение переменное (В), тах _____
- Ток постоянный (А), тах _____
- Ток переменный (А), тах _____
- Исполнение _____
- Отображение информации _____
- Частота, тах _____
- Сопротивление (МОм), тах _____
- Емкость (мкФ), тах _____
- Измерение температуры _____
- Прозвонка цепи _____
- Испытание р-п перехода _____
- Скважность / Коэффициент заполнения импульсов _____
- Удержание показаний _____
- Функция тах/мин _____
- Память _____
- Графическая шкала _____
- Измерение True-RMS _____
- Подсветка _____
- Взрывозащищенность _____
- Поиск статического электричества _____

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА DT-202

Мультиметр DT-202 – компактный многофункциональный бюджетный цифровой мультиметр.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА DT-202

- Защита от перегрузок EN61010-1 CAT III 600V;
- Автовыбор диапазона;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Относительные измерения REL;
- Подсветка дисплея;
- Автовыключение;

- Индикация разряда батареи.

Характеристики DT-202

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	1000В	$\pm(0.5\%+2\text{емр})$
Переменное напряжение	750В	$\pm(1.2\%+3\text{емр})$
Постоянный ток	10А	$\pm(1.0\%+3\text{емр})$
Переменный ток	10А	$\pm(1.5\%+5\text{емр})$
Сопротивление	40МΩ	$\pm(1.0\%+2\text{емр})$
Температура	760°C	$\pm(3.0\%+3\text{емр})$
Коэффициент заполнения	0.1%–99.9%	$\pm(1.2\%+2\text{емр})$
Частота	10МГц	$\pm(1.2\%+3\text{емр})$
Емкость	200мкФ	$\pm(3.0\%+5\text{емр})$
Диодный тест	2.8В / 1мА	
Прозвонка цепей	30Ω	
Размеры	146 x 66 x 42 мм	
Вес	200 г	

Комплектация DT-202

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр DT-202	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Хольстер	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Элемент питания 9 В типа Крона	1