



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 482537



Ди  
за

Пе  
л

Ча  
то

На

Ва

Ан  
шк

Из  
со

Из  
те

Из  
РН

Гит

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГИБКИХ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ DT-320:

- Компактные токовые клещи;
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации;
- Эргономичный и современный дизайн;
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи;
- Подсветка дисплея LCD;
- Автоматическое отключение питания;
- TrueRMS режим;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Индикация разряда батареи;
- Захват 18" (457 мм).

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГИБКИХ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ DT-320:

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживание и диагностика энергетического оборудования;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов.

## Характеристики DT-320

| Функция  | Разрешение   | Точность (% показания + знач.) |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Переменный ток 50–400Гц TRMS</b>  |  |                                |
| 30 A AC  | 0,01 A   | ±(3% + 8)                      |
| 300 A AC   | 0,1 A  | ±(3% + 5)                      |
| 3000 A AC  | 1 A  | ±(3% + 5)                      |
| Замечание: параметры точности указаны как ±(% показ. + ед. измерения) и соответствуют температуре 23°C±5°C и относительной влажности менее чем 80%. Тестируемый проводник располагается в центре гибкого кольца. |  |                                |
| Параметр   | Значение   |                                |
| <b>Общие характеристики</b>  |  |                                |
| Дисплей  | 3000 отсчетов, ЖК с подсветкой                               |                                |
| Индикатор низкого заряда батареи   | отображается на дисплее                                      |                                |
| Индикатор перегрузки   | «OL» отображается на дисплее                                 |                                |
| Рабочая температура  | 5°C до 40°C  |                                |
| Температура при хранении   | 5°C до 40°C  |                                |
| Влажность при работе   | максимально 80% до 31°C с линейным снижением до 50% при 40°C |                                |
| Влажность при хранении   | <80%   |                                |
| Рабочая высота   | 2000 м максимально   |                                |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Элемент питания                   | 1,5 В «AAA» x2   |
| Автоматическое выключение питания | Примерно через 15 минут  |
| Стандарт безопасности             | EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1.<br>Категория перенапряжения III 1000В, кат. IV, 600В, степень загрязнения 2 |

## Комплектация DT-320

| №  | Наименование   | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Клещи электроизмерительные гибкая токовая петля DT-320 | 1          |
| 2. | Батарейка типа AAA                                     | 2          |
| 3. | Руководство по эксплуатации                            | 1          |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**