



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 480380



Диаметр захвата \_\_\_\_\_

Переменное напряжение U \_\_\_\_\_

Постоянное напряжение U \_\_\_\_\_

Переменный ток I \_\_\_\_\_

Назначение \_\_\_\_\_

Ваттметр \_\_\_\_\_

Аналоговая шкала \_\_\_\_\_

Измерение сопротивления \_\_\_\_\_

Длина корпуса (см) \_\_\_\_\_

## НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ DT-3341:

Токосные клещи DT-3341 предназначены для измерения переменного тока.

Малые размеры клещей DT-3341 обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах.

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ DT-3341:

- Измеряемый ток: переменный;
- Защита от перегрузок;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных значений MAX;
- Автовыключение;
- Индикация разряда батареи;
- Раскрытие охвата 30 мм.

## Характеристики DT-3341

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	600 В	± (0,8% +2 D)
Переменное напряжение	600 В	± (1,0% +4 D)
Переменный ток	1000 А	± (3,0% +4 D)
Сопротивление	40 МОм	± (1,0% +4 D)
Емкость	100,0 мкФ	± (3,0% +5 D)
Частота	10 МГц	± (1,2% +3 D)
Рабочий цикл	99,9 %	± (1,2% +3 D)
Температура	1000°C	± (3,0% +3 D)
<b>Общие характеристики</b>		
Размер охвата	30 мм	
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В DC	
Проверка целостности цепи	Пороговое значение <100 Ом, тестовый ток < 1 мА	
Индикатор низкого заряда батареи	«BAT» отображается на экране	
Индикация выхода за пределы диапазона	«OL» отображается на экране	
Быстродействие	2 измерения в сек., номинально	
Входное сопротивление	7,8 М Ом (постоянный и переменный ток)	
Экран	ЖК-дисплей с разрядностью 4000	

Полоса пропускания тока AC	50/60 Гц (A AC)
Полоса пропускания напряжения AC	50/60 Гц (V AC)
Рабочий диапазон температур	От -10 до 50°C
Диапазон температур при хранении	От -30 до 60°C
Относительная влажность во время работы	90% (0 до 30°C); 75% (30 до 40°C); 45% (40 до 50°C)
Электрическая безопасность	Категория III 600В
Элемент питания	Батарея 9В
Автоматическое выключение	Примерно через 35 минут
Габаритные размеры	229 × 80 × 49 мм
Вес	303 г

## Комплектация DT-3341

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи с датчиком температуры DT-3341	1