



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480403



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
И

По
И

На
Ва

Из
со

Дл
(с)

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ DT-3348:

Токоизмерительные клещи DT-3348 с мультиметром и измерителем мощности. В клещах применяется бесконтактный метод измерения силы переменного и постоянного тока, основанный на преобразовании входных сигналов в цифровую форму быстродействующим аналого-цифровым преобразователем и последующем отображении результатов измерений на жидкокристаллическом дисплее.

Конструктивно клещи состоят из одного блока. На передней панели клещей расположен жидкокристаллический дисплей, функциональный переключатель и кнопки управления. Корпус клещей выполнен из ударопрочного пластика. В ручке клещей размещены: печатная плата с электронной схемой обработки сигнала, цифровой жидкокристаллический индикатор и батарея питания. Для удобства работы клещи снабжены функцией удержания показаний на дисплее, а также функцией включения/выключения подсветки дисплея. Конструкция клещей рассчитана на его эксплуатацию в промышленных и лабораторных условиях.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ DT-3348:

- Двойной пластиковый корпус;
- Автовыключение;
- Измерение среднеквадратичного значения (RMS) переменного тока и напряжения;
- Измерение мощности до 240 кВт;
- Максимальный диаметр провода 30 мм;
- Электронная защита от перегрузки;
- Прозвонка, тест диодов;
- Удержание показаний (Data Hold);
- Установка нуля DCA;
- Индикация разряда батареи.

Характеристики DT-3348

Функция	Пределы	Разрешение	Погрешность
Постоянный ток	1000 А	0.1 А	± (2.5 % + 5 е.м.р.)
Переменный ток	1000 А	0.1 А	± (3 % + 4 е.м.р.)
Постоянное напряжение	600 В	0.1 мВ	± (0.8 % + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	600 В	0.1 мВ	± (1 % + 4 е.м.р.)
Сопротивление	40 МОм	0.1 Ом	± (1 % + 4 е.м.р.)
Частота	10 МГц	0.01 МГц	± (1.2 % + 3 е.м.р.)
АС мощность	240 кВт	10 Вт	± (3 % + 5 е.м.р.)
DC мощность	240 кВт	10 Вт	± (2.5 % + 5 е.м.р.)
Габаритные размеры	229 x 80 x 49 мм		
Вес	303 г		

*е.м.р. – единица младшего разряда.

Комплектация DT-3348

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные DT-3348	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Кейс	1
5.	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83