



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 481905



Диаметр захвата \_\_\_\_\_

Переменное напряжение U \_\_\_\_\_

Постоянное напряжение U \_\_\_\_\_

Переменный ток I \_\_\_\_\_

Постоянный ток I \_\_\_\_\_

Частота тока \_\_\_\_\_

Назначение \_\_\_\_\_

Измерение сопротивления \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ DT-337:

- Диаметр обхвата 1,27 см;
- Разрешающая способность по току 1 мА;
- Измерение постоянного/переменного тока и напряжения;
- Широкий диапазон измерения;
- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Разрядность шкалы 4000 единиц;
- Функция автовыключения.

## Характеристики DT-337

Функция	Пределы	Разрешение	Погрешность
Постоянный ток	4 А, 80 А	1 мА	± (2,5 % + 5 е.м.р.)
Переменный ток	4 А, 80 А	1 мА	± (2,5 % + 4 е.м.р.)
Постоянное напряжение	400 мВ-600 В	0,1 мВ	± (1,5 % + 3 е.м.р.)
Переменное напряжение	400 мВ-600 В	0,1 мВ	± (2,0 % + 4 е.м.р.)
Сопротивление	400 Ом-40 МОм	0,1 Ом	± (1,5 % + 2 е.м.р.)
Частота	5 Гц-10 МГц	0,001 МГц	± (1,2 % + 3 е.м.р.)
Относительная скважность импульсов	5%-99,9%	±0,1%	± (1,2 % + 3 е.м.р.)
Диодный тест	испытательный ток 0,3 мА, напряжение 1,5 В		
Прозвонка соединений	порог 50 Ом, частота 2,7 кГц		
Масса, г	200		
Габаритные размеры, мм	210x70x37		

## Комплектация DT-337

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные DT-337	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Мягкий чехол для переноски	1
4.	Элемент питания типа Крона 9 В	1
5.	Документация	1

