



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482261



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гри
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО DT-662:

- Компактный мультиметр с контрастным дисплеем. ;
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации;
- Эргономичный и современный дизайн;
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО DT-662:

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов.

Характеристики DT-662

Диапазон	Точность
Постоянное напряжение	
200мВ	±(0,8% показ.+ 2)
2В	±(1,5% показ.+ 2)
20В	
200В	
600В	
Переменное напряжение	
200мВ	±(1,5% показ.+ 35)
2В	±(1,8% показ.+ 8)
20В	
200В	
600В	
Постоянный ток	
200мкА	±(1,0% показ. + 3)
2000мкА	±(1,5% показ. + 3)
20мА	
200мА	
10А	
Переменный ток	
200мкА	±(1,5% показ. + 5)
2000мкА	±(2,0% показ. + 5)
20мА	
200мА	
10А	
Сопротивление	
200Ом	±(1,0% показ. + 4)
2000Ом	±(1,5% показ. + 2)
20кОм	
200кОм	
2МОм	
20МОм	±(3,5% показ. + 5)
Общие характеристики	
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно
Контроль на обрыв	Пороговое значение <150 Ом, тестовый ток < 0,5 мА
Индикатор низкого заряда батареи	отображается на экране прибора
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на экране прибора
Быстродействие	2 измерения в сек., номинально
Входное сопротивление	10 МОм (постоянный и переменный ток)
Экран	ЖК, 2000 отсчетов
Частота переменного тока	50-400Гц
Частота напряжения переменного тока	50-400Гц
Рабочий диапазон температур	От 41 до 104°F (от 5 до 40°C)
Диапазон температур при хранении	От - 4 до 140°F (от -20 до 60°C)
Относительная влажность во время работы	До 80% при 87°F (31°C); снижается линейно до 50% при 104°F (40°C) Не более 80%
Относительная влажность при хранении	
Высота над уровнем моря	Не более 7000 футов (2000 м)
Электрическая безопасность	600В, категория III
Элемент питания	Батарея 2×«AAA»
Автоматическое выключение	Примерно через 15 минут
Безопасность	Для работы в помещении, категория по перенапряжению - II, степень загрязнения - 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III.

Комплектация DT-662

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой DT-662	1
2.	Измерительные провода	1 комплект
3.	Элемент питания 1,5v AAA	2

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83