



DT-815 - шумомер

Артикул: 480670



CEM

АКЦИЯ

~~10 917~~

8 870 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА DT-815:

Шумомер **DT-815** предназначен для контроля уровня шума в целях защиты, профилактики заболеваемости и любых видов экологического контроля. Прибор может использоваться для измерения уровня шума на производстве, транспорте, в образовательных учреждениях, офисах, жилых помещениях и других объектах.

ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА DT-815:

- Современный компактный дизайн;
- Индикация верхнего и нижнего пределов измерений;
- Весовые фильтры: А и С;
- Время интегрирования: 125мс (FAST) и 1с (SLOW);
- Соответствие стандарту IEC61672-1 Type 2;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Графическая шкала;
- Подсветка дисплея;
- Память на 50 значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА DT-815:

| Параметр | Значения |
|------------------------------------|---|
| Стандарт | IEC61672-1 class 2 |
| Точность | ±1.4 дБ |
| Диапазон частот | 31.5 Гц – 8 кГц |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Диапазон измерений | Low 30-80 дБ; Med 50-100 дБ; High 80-130 дБ; Auto 30...130 дБ |
| Время измерения | быстрое (125 мс), медленное 1 с |
| Микрофон | 1/2 дюйма |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Частота измерений цифровой шкалы | 2 в секунду |
| Частота измерений аналоговой шкалы | 20 в секунду |
| Габариты | 210 x 55 x 32 мм |
| Вес | 230 г |

Комплектация DT-815

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-815

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | Шумомер DT-815 | 1 |
| 2. | Батарея питания 9 В тип "Крона" | 1 |
| 3. | Ветровой экран | 1 |
| 4. | Кейс | 1 |
| 5. | Документация | 1 |

© 2012-2022, ЭСКО
ООО Торговый дом
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU