емометр

Артикул: 480618

Исполнение измерительного датчика

Диаметр датчика

Конструктивные особенности датчика

Телескопическая рукоятка датчика

Дисплей

Измерение скорости воздушного потока (н м/с

Измерение скорости воздушного потока (в м/с

Измерение скорости воздушного потока (р м/с

Измерение скорости воздушного потока (погрешность)

Измерение температуры воздушного пото предел)

Измерение температуры воздушного пото предел)

Измерение температуры воздушного пото (погрешность)

Возможность измерения температуры с п термопар

Встроенный пирометр

Интерфейс связи с ПК

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-АНЕМОМЕТРА DT82:

- Компактное исполнение;
- Дисплей с автоподсветкой;
- Удержание максимального/минимального/текущего значения;
- Диапазон 0,4 до 25 м/с, погрешность 3,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-АНЕМОМЕТРА DT82:

Ед. измерения	Пределы	Погрешность
M/c (метры в секунду)	0.40-25.00	±3.5%±0.2m/s
Ft/min (футы в минуту)	80-2980	±3.5%±40 ft/min
Km/h (километры в час)	1.4-54.0	±3.5%±0.8 Km/h
MPH (мили в час)	0.9-33.0	±3.5%±0.4 MPH
Knots (морские узлы)	0.8-29.0	±3.5%±0.4 Knots

Комплектация DT-82

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-82

№	Наименование	Количество
1.	Мини-анемометр DT-82	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83