



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350 70 37 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: УЛ. ТИЛЪРОВСКАГО, ДОМ 31 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

указателем

Артикул: 481820



ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА С ИНДИКАЦИЕЙ ТОЧКИ РОСЫ И ДВОЙНЫМ ЛАЗЕРНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ DT-8663:

Пирометр **DT-8663** позволяет измерять температуру среды, влажность и температуру точки росы с помощью дополнительного датчика влажности и может использоваться на складе и в других местах, где существует вероятность образования плесени.

Для контроля результата измерения пирометр **DT-8663** оснащается светодиодным индикатором красного, зеленого и желтого цветов. Цвет подсветки экрана меняется автоматически в зависимости от результата измерения. Применяется двойной лазерный указатель.

После включения **DT-8663** показывает температуру поверхности объекта в нижнем поле ЖК-экрана, влажность, температуру точки росы и температуру окружающей среды в верхнем поле ЖК-экрана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА С ИНДИКАЦИЕЙ ТОЧКИ РОСЫ И ДВОЙНЫМ ЛАЗЕРНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ DT-8663:

Характеристика	Значение
Температура	-50°C ~ +380°C: ±1.0%
Коэффициент излучения	фиксированный 0.95
Длина волны	8-14 мкм
Относительная влажность	0~100%RH: ±3.5%
Точка росы	-30°C ~ +100°C: ±2.0%
Оптическое разрешение	20:1
Разрешение	0.1°
Время измерения	не более 150 мс
Рабочая температура	0 до 50° C
Температура при хранении	-10 до 60° C
Размеры	82 x 58 x 168 мм
Вес	163 г

Комплектация DT-8663

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8663

№	Наименование	Количество
1	Пирометр с индикацией точки росы и двойным лазерным указателем DT-8663	1
2	Руководство пользователя	1
3	Чехол	1
4	Элемент питания 9В типа Крона	1

