



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
етр (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481561



ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА DT-8830:

- Измерение в °C и °F;
- Лазерный целеуказатель;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Автоматическое выключение;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Индикация разряда батареи;
- Предупреждение о выходе за установленные пределы измерения;
- Режим мониторинга (блокировка автовыключения);
- Определение максимальных, минимальных, средних и дифференциальных значений MAX/MIN/AVG/DIF;
- Регулируемый коэффициент излучения;
- Измерение температуры термопарой К-типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА DT-8830:

Параметр	Значение
Температура (инфракрасное измерение)	-32 °C ~ +380 °C с точностью ±1,5 %
Температура (термопара тип К)	-50 °C ~ +1370 °C
Разрешение	0,1 °C
Время измерения	не более 1 с
Оптическое разрешение	13:1
Коэффициент излучения	регулируемый 0,10~1,0
Габаритные размеры	230 x 100 x 56 мм
Вес	290 г

Комплектация DT-8830

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8830

№	Наименование	Количество
1	Пирометр DT-8830	1
2	Источник питания 9 В типа Крона	1
3	Чехол	1
4	Термопара К-типа	1
5	Руководство по эксплуатации	1