



Описание DT-8852

Портативный цифровой шумомер DT-8852 – это удобный прибор для быстрого и точного измерения уровня акустического шума в динамическом диапазоне от 30 до 130 децибел как в помещениях, так и на улице. Прибор имеет простую и надежную конструкцию и очень простое управление. Данные об уровне шума выводятся на большой четырехзначный жидкокристаллический дисплей, оснащенный подсветкой для работы в условиях недостаточной освещенности. Отличительной особенностью модели является наличие встроенного регистратора данных и возможность ручного регулирования уровня тревоги.

Шумомер DT-8852 позволяет вам удерживать на экране минимальное, максимальное или текущее значение, а также отображает уровень заряда батареи и оснащен цифровым индикатором перегрузки или низкого порога измерений. Прибор имеет четыре формы частотной (Low, Medium, Hi и Auto) и две формы временной (Slow – 1 с, Fast – 125 мс) характеристик. Частота измерений аналоговой шкалы составляет 2 измерения в секунду, цифровой шкалы – 20 измерений в секунду. Шумомер DT-8852 оснащен USB-портом для быстрой передачи данных на ПК.

Особенности шумомера DT-8852:

- Регистрация максимальных и минимальных показаний.
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Фильтры А и С.
- Возможность подключения к компьютеру.
- Регистратор данных.
- Регулируемый уровень тревоги.

Характеристики DT-8852

DT-8852	
Стандарт	IEC61672-1 class 2, ANSI S1.4 тип 2
Точность	±1,4 дБ
Диапазон частот	31,5 Гц – 8 кГц
Динамический диапазон	50 дБ
Уровень измерений	LO: 30–80 дБ; Med: 50–100 дБ; Hi: 80–130 дБ; Auto: 30–130 дБ
Время измерения	Быстрое (125 мс), медленное (1 с)
Микрофон	1/2 дюйма
Разрешение	0,1 дБ
Частота измерений	2 в секунду
Аналоговый выход	AC/DC выход, AC = 1 Brms, DC=10 мВ/дБ
Габаритные размеры	278 x 76 x 50 мм
Вес	350 г

Комплектация DT-8852

- Шумомер SEM DT-8852
- Руководство по эксплуатации
- Батарея питания 9 В
- Отвертка
- Кейс или чехол для транспортировки
- Ветрозащитный колпак микрофона
- Инсталляционный CD диск ПО
- Кабель USB

