



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ЕТР ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480779



НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА DT-8858:

Пирометры серии **DT-8858/8859** обеспечивают быстрые и точные показания для измерений температуры поверхности.

ОСОБНОСТИ ПИРОМЕТРА DT-8858:

- Оптическое разрешение 50:1;
- Температура: -50 °C ~ 1300 °C / -58 °F ~ 2912 °F;
- Подсветка дисплея;
- Лазерный целеуказатель;
- Автоматическое выключение питания;
- Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпущания кнопки измерений;
- Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений;
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога;
- Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.10 ~ 1.0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА DT-8858:

Модель	DT-8858	DT-8859
Температура	-50 °C ~ 1300 °C -58 °F ~ 2372 °F	-50 °C ~ 1600 °C -58 °F ~ 2912 °F
Пределы допускаемой погрешности	-50 ~ -20°C (-58 ~ -4°F): ±5°C(±9°F) -20 ~ 200°C (-4 ~ 392°F): ±1.5% показания ±2°C (±3.6°F) 200 ~ 538°C (392 ~ 1000°F): ±2.0% показания ±2°C (±3.6°F) 538 ~ 1300°C (1000 ~ 2372°F): ±3.5% показания ±5°C(±9°F) 1300°C ~ 1600°C (2372 ~ 2912°F): ±3.8% показания ±5°C(±9°F)	
Время отклика	не более 1 с	
Разрешающая способность	0.1° до 2000°, 1° свыше 2000°	
Погрешность	± 1.5% либо ± 2 °C / ± 4 °F	
Оптическое разрешение	50:1	
Спектральный диапазон	8-14 мкм	
Изменение коэффициента излучения измеряемых поверхностей	Регулируемый 0.10 ~ 1.0	
Напряжение питания	температура окружающей среды от 0 до плюс 50 °C, относительная влажность от 10 до 90 %	
Рабочие условия эксплуатации	8-14 мкм	
Габариты	220 x 120 x 56 мм	
Вес	290 г	

Комплектация DT-8858

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8858

№	Наименование	Количество
1	Пирометр DT-8858	1
2	Чехол	1
3	Батарея 9В типа «Крона»	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83