



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 790635



Исполнение измерительного датчика

Диаметр датчика

Конструктивные особенности датчика

Телескопическая рукоятка датчика

Дисплей

Измерение скорости воздушного потока м/с

Измерение скорости воздушного потока м/с

Измерение скорости воздушного потока м/с

Измерение скорости воздушного потока (погрешность)

Измерение температуры воздушного потока (предел)

Измерение температуры воздушного потока (предел)

Измерение температуры воздушного потока (погрешность)

Измерение объема воздушного потока

Возможность измерения температур термопар

Встроенный пирометр

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА DT-8893:

- Одновременный показ температуры или скорости воздуха с температурой поверхности;
- Разрешение 0.01 м/с;
- 20 ячеек памяти;
- Большой дисплей с подсветкой (9999 единиц счета);
- 72 мм крыльчатка с погрешностью 3% и гибким проводом длиной 120 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА DT-8893:

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%		DT-8893	DT-8894
Скорость воздуха			
м/с	Пределы измерений	0.40 – 30.0	
	Погрешность	±3% ±0.20	
	Макс. разрешение	0.01 м/с	
фут/мин	Пределы измерений	80 – 5900	
	Погрешность	±3% ±40 фут/мин	
	Макс. разрешение	1 фут/мин	
км/час	Пределы измерений	1.4 – 108.0	
	Погрешность	±3% ±0.8 км/час	
	Макс. разрешение	0.1 км/час	
миль/час	Пределы измерений	0.9 – 67.0	
	Погрешность	±3% ±0.4 миль/час	
	Макс. разрешение	0.1 миль/час	

морских миль/час	Пределы измерений	0.8 – 58.0	
	Погрешность	±3% ±0.4 морских миль/час	
	Макс. разрешение	0.1 морских миль/час	
Температура			
Термометр	Пределы измерений	-10 – 60 °C (14 – 140 °F)	
	Погрешность	±2 °C(±4 °F)	
	Макс. разрешение	0.1 °C/ °F	
Пирометр	Пределы измерений	Н	-50 – 500 °C (-58 – 932 °F)
	Погрешность		±2 °C(±4 °F)
	Макс. разрешение		0.1 °C / °F
	Оптическое разрешение		30:1
Объем воздушного потока			
м3/мин	Пределы измерений	0 – 999900 м3/мин	
	Разрешение	0.001 - 100	
	Площадь	0 – 999.9 м2	
фут3/мин	Пределы измерений	0 – 999900 фут3/мин	
	Разрешение	0.001 - 100	
	Площадь	0 – 999.9 фут2	
Габариты	203 мм x 75 мм x 50 мм		
Вес	725 г		

Комплектация DT-8893

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8893

№	Наименование	Количество
1.	Анемометр DT-8893	1
2.	Источник питания 9 В "Крона"	1
3.	Датчик термоанемометра	1
4.	Кейс	1
5.	Документация	1