



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

двухлучевой атомно-абсорбционный спектрометр Shimadzu AA-7000



Описание Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрометр Shimadzu AA-7000

Атомизаторы:	Пламенный и/или электротермический. Автоматическая или ручная смена атомизаторов. Ртутно-гидридная и ртутная приставки.
пламенный атомизатор	Титановая горелка, Pt/Ir капилляр, керамический импактор, коррозионностойкая распылительная камера.
электротермический атомизатор	Высокочувствительная графитовая печь с цифровым контролем температуры и газовых потоков. Кюветы из высокоплотного графита, с пиропокрытием и с платформой.
Спектральный диапазон	185–900 нм
Монохроматор	Черны-Тернера
Корректор фона	Двойной: дейтериевый (185–430 нм) и по самообращенной спектральной линии (185–900 нм)
Ламповая турель	Автоматическая на 6 ламп, одновременное включение 2-х ламп (одна работает, вторая прогревается). Юстировка ламп не требуется.
Управление газовыми потоками	Автоматическое с оптимизацией расхода и состава
Система безопасности при работе с пламенем	Автоматический поджиг, автоматический контроль пламени, автоматическое гашение пламени при отключении электричества, предотвращение обратного проскока пламени, контроль герметичности газовых линий, автоматическое переключение с пламени C_2H_2 – воздух на пламя C_2H_2 – N_2O . Наличие сенсора вибрации пламени.
Программное обеспечение	На русском и английском языках.
Габариты и масса (основной блок)	AA-7000F: 700 (Ш) * 588 (Г) * 714 (В) мм, 72 кг AA-7000G: 700 (Ш) * 580 (Г) * 538 (В) мм, 65 кг
Обработка данных	Гибкая автоматизированная обработка результатов

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83