



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ЕТР (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 330622



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
ДА

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

НАЗНАЧЕНИЕ МЕГАОММЕТРА Е6-22:

Мегаомметр Е6-22 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, в диапазоне от 1 кОм до 10 ГОм. Прибор может быть использован при производстве, эксплуатации, ремонте и метрологической аттестации электроэнергетического и радиоэлектронного оборудования, а также при производстве кабельной продукции, изоляционных материалов, радиоэлектронных элементов и других.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕГАОММЕТРА Е6-22:

Принцип действия мегаомметра Е6-22 заключается в преобразовании измеряемого сопротивления R_x во временной интервал, измерение его длительности и вычисления значения измеряемой величины с учетом коэффициентов, полученных при калибровке с последующим отображением значения R_x на цифровом табло.

Мегаомметр Е6-22 состоит из четырех основных узлов:

- устройства преобразования (УП);
- источника питания (ИП);
- аккумуляторной батареи (АБ);
- устройства регистрации (УР).

Характеристики МНИПИ Е6-22

| Параметр | Значение |
|--|-----------------------|
| Диапазон измерения сопротивления | 1 кОм - 10000 МОм |
| Погрешность измерения, % | 1,5 - 2,5 |
| Испытательное напряжение, В | 100, 500, 1000 |
| Вид индикации | цифровой |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В / Частота, Гц | 220 / 50 |
| Потребляемая мощность, ВА | 15 |
| Питание от батареи, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 200x170x150 |
| Масса, кг | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -20 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 80 при 25°С |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| Заменяемые приборы | Ф4102/1-1М, ЭС0202/1Г |

Комплектация МНИПИ Е6-22

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Мегаомметр цифровой Е6-22 | 1 |
| 2. | Кабель измерительный | 2 |
| 3. | Шнур сетевой SCZ-1 | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Адаптер внешнего источника | 1 |
| 5. | Запасные части: вставка плавкая ВП2Б-1 1 А АГО.481.304 ТУ | 2 |
| 6. | Зажим изолированный 37 мм TYPE Alligator (черный) | 3 |
| 7. | Ремень | 1 |
| 8. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 9. | Упаковка | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83