



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ЭК2346-1 - ампервольтметр в ударопрочном корпусе

Артикул: 3648

42 480 с НДС

☐ С ПОВЕРКОЙ +1 150

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр 64141-16
до 06.06.2026

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц



ФУНКЦИИ АМПЕРВОЛЬТМЕТРА В УДАРОПРОЧНОМ КОРПУСЕ ЭК2346:

Ампервольтметр ЭК2346 в ударопрочном корпусе может применяться при ремонте, техническом обслуживании аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в полевых условиях эксплуатации.

Ампервольтметр ЭК2346 предназначен для измерения:

- силы или напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы или напряжения переменного тока (в режиме закрытого входа — без постоянной составляющей) в диапазоне частот от 25 до 10000 Гц;
- среднеквадратического значения напряжения переменного тока сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50, 75 Гц;
- сопротивления постоянному току.

Характеристики ЭК2346-1 - ампервольтметр в ударопрочном корпусе

Исполнение	Рабочая область частот
ЭК2346-1	25-10 000 Гц
ЭК2346-3	45-65 Гц
Конечные значения пределов измерений	
по постоянному напряжению	75 мВ; 0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В;
по переменному напряжению	0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В;
по постоянному и переменному току	6; 30; мА; 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 15 А;
по сопротивлению постоянному току	100 Ом; 10; 100 кОм.
Предел допускаемого значения основной погрешности	
по постоянному току и напряжению	± 1,5 %;
по переменному току и напряжению	± 2,5 %;
по сопротивлению	± 2,5 %;
при измерении напряжения сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50, 75 Гц тока	± 5,0 %.
Встроенный автономный источник питания напряжением 4,5 В: элемент 3R12 – 1 шт. или А316 – 3 шт. Рабочие условия применения:	
диапазон рабочих температур	
при измерения тока или напряжения	от минус 30 до 50 °С
при измерении сопротивления	от минус 20 до 45 °С
относительная влажность	90% при 30 °С
степень защиты от внешних воздействий	IP42 по ГОСТ 14254
Массогабаритные характеристики	
Габаритные размеры	200x250x100 мм
Масса	2,0 кг

Комплектация ЭК2346-1 - ампервольтметр в ударопрочном корпусе

№	Наименование	Количество
1.	Ампервольтметр в ударопрочном корпусе ЭК2346	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU